

**Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами»**

**ОБГРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі Міні екскаватор JCB 1CX (або еквівалент) з навісним обладнанням згідно коду ДК 021:2015: 43260000-3 – Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнична техніка, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:** Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами», Код ЄДРПОУ: 37197102, м. Чорнобиль вул. Кірова,52, 07270, Категорія - Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання.

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Міні екскаватор JCB 1CX (або еквівалент) з навісним обладнанням згідно коду ДК 021:2015: 43260000-3 – Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнична техніка

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** UA-2023-11-08-007091-a • 038b1da2b31e4f3893ee2bc4f7730fb2

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 5 555 000,00 грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

При цьому ціна Товару включає в себе також вартість завантаження, поставки (транспортування товару до адреси поставки), розвантаження за адресою поставки товару, усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованого товару, страхування, сплату митних тарифів, витрати на отримання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та усіх інших витрат.

**Розмір бюджетного призначення:** 5 555 000,00 грн., Державний бюджет України, Спеціальний фонд КПКВК 2708090.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| <b>Найменування товару</b>                               | <b>Показник</b>   |
|--|---|
| Міні екскаватор з навісним обладнанням                   | 1 одиниця   |
| <b>Товар повинен відповідати наступним вимогам:</b>      |   |
| Дизельний 4-х циліндровий двигун                         | Прямий вприск палива, (не вище ЄВРО 3), потужністю не меншою 36,3 кВт (49,0 к.с.), робочим об'ємом 2200 см куб. |
| Транспортна довжина                                      | не більше 3500 мм.  |
| Кабіна оператора має бути обладнана пристроєм ROPS/FOPS. | 1 одиниця   |
| Кабіна екскаватора має бути обладнана кондиціонером.     | 1 одиниця   |
| Освітлення попереду                                      | не менше 2 фари дорожнього освітлення і окремо не менше 2 фари робочого освітлення                              |
| Освітлення позаду  | не менше 2 фари робочого освітлення.  |

|  |   |
|--|---|
| Ліхтарі:   | стопу та повороту.  |
| Екскаватор має бути обладнаний   | крилами - брызговиками передніх і задніх коліс                                  |
| Повна експлуатаційна маса  | не більше 3300 кг.  |
| Суцільний паливний бак без використання додаткових ємностей об'ємом    | не менше 45 л.  |
| Об'єм системи охолодження двигуна                                      | не більше 10 л.   |
| Трансмсія  | гідростатична, з сервокеруванням, незалежний привід для лівої та правої сторони |
| Транспортна швидкість пересування                                      | не менше 11 км/год.   |
| Розмір шин:  | 10 X 16.5   |
| Загальна продуктивність гідравлічної системи                           | не більше 50 літрів за хвилину.   |
| Максимальний тиск в гідравлічній системі                               | не більше 210 Бар.  |
| Загальний об'єм гідравлічної системи включаючи гідравлічний бак        | не більше 50 л.   |
| Ківш навантажувача має бути загального призначення, з ріжучою кромкою. | 1 одиниця   |
| Номінальна місткість ковша навантажувача                               | не більше 0,32 куб. метр.   |
| Висота вивантаження навантажувального ковша по нижній кромці           | не менше 2150 мм.   |
| Рукоять екскаватора.   | фіксована   |
| Екскаваторне обладнання.   | система зміщення осі копання відносно осі машини                                |
| Максимальна глибина копання екскаватора                                | не менше 2500 мм.   |
| Максимальна висота завантаження (при закритому ківші)                  | не менше 2300 мм.   |
| Ківш екскаваторного обладнання шириною                                 | 550-650 мм.   |
| Кут повороту екскаваторного ківша                                      | не менше 202 градуса.   |
| Екскаватор обладнаний  | реверсивною гідролінією для навісного обладнання.                               |
| <b>Комплектація</b>  |   |
| В комплекті має бути проблісковий маяк.                                | 1 штука   |
| Має бути встановлений роз'єднувач маси.                                | 1 штука   |
| <b>Навісне обладнання**</b>  |   |
| Гідравлічний молот.  | 1 одиниця   |
| Вага   | не більше 187 кг.   |
| Частота ударів за хв   | не менше 1500.  |
| Енергія удару  | не менше 560 Дж.  |
| Діаметр робочого інструменту   | не менше 57 мм.   |
| Потік мастила  | не більше 23-70 л/хв.   |
| Робочий тиск   | не менше 90-120 бар.  |

**Процедура закупівлі:** Застосовується процедури відкритих торгів з особливостями, у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».